




Silent+ Mini Lime®







Макс. производительность 12 л/ч



Макс. реком. высота подъема 10 м (при расходе воды 6 л/ч)




20 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ


- Насос помещается в колене канала.
- Светодиоды информируют о работе.
- Возможен лево- или правосторонний монтаж
- Различные варианты короба

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Настенные сплит-системы
- ✓ Идеально подходят для... коммерческого использования, где важна бесшумная работа.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ	РИСТИКИ SILENT+ MINI LIME	
Макс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъема	
Макс. реком. высота подъема	10 м	
Высота всасывания до	-	
Уровень шума (на расстоянии1 м)	20 дБ(А)	
Электропитание	230 В перем. тока, 50-60 Гц, 0,1 А*	
Режимработы	Прерывистый	
Класс изоляции	Устройство класса II 🔲	
Мощность блока до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч	
Макс. температура воды	40°C / 104°F	
Выходная трубка	Трубка с внутр. диам. 6 мм	
Степень защитыІР	IP24	
Выключатель- предохранитель	**на 5,0 А Н.3. / Н.Р.	
Тепловаязащита	✓	
Полная герметизация	/	
Самовсасывание	✓	

Система	Цвет	Артикул
Slimline 80 MM	— Слоновая кость	FP3312/2
" 20 MM	<u></u> Белый	FP3319/2
BBJ (Aerco)	О Слоновая кость	FP3316/2
"	Белый	FP3320/2
Inoac 80 MM	О Слоновая кость	FP3317/2
" 30 MM	🥖 🔘 Белый	FP3321/2
Artiplastic 80 mm	Слоновая кость	FP3315/2
Набор для замены насос	ca Silent+Mini Lim	₽ FP3322/2

*Возможны исполнения для другого напряжения † Только помпа - без монтажного короба

в комплекте

Hacoc Silent+ Mini Lime (с неотсоединяемым кабелем электропитания длиной 1,5 м) • Виброгаситель пульсаций, антисифонное устройство и выпускной патрубок 500 мм в сборе.

- Виброгаситель пульсаций, антисифонное устройство и выпускной патрубок 500 мм в сборе.
- Зеленая входная трубка длиной 500 мм с внутренним диаметром 14 мм • Виниловая трубка для забора воздуха 40 мм с внутренним диаметром 6 мм • Антисифонное устройство
- Угол короба (передняя и задняя поверхность)
- Короб длиной 800 мм (передняя и задняя поверхность) • Внутренний рукав для прокладки кабелей (только для системы Slimline)
- Манжета (только для систем Slimline, Speediduct и Inoac) • Потолочная пластина • Комплект для соединения • Комплект аксессуаров для монтажа
- Инструкция по установке



Информация верна на момент выхода в печать

^{*} Предполагается монтаж на сплошной стене с блоком 2 кВт.

^{**5.0} А. беспотенциальный, нормально замкнутые/ нормально разомкнутые контакты. Установленный на заводе режим по умолчанию — нормально