

Винайдено для життя



**BOSCH**

# Газовий конденсаційний котел Bosch Condens 1200W

Надійність, простота та перевірена технологія  
в найкомпактнішому котлі Bosch



# Condens 1200W. Надійний газовий двоконтурний конденсаційний котел за привабливою ціною.

Condens 1200W, потужністю 24 кВт, є вдалим вибором як для проєктів модернізації систем опалення, так і для нових будинків та квартир. Завдяки компактним розмірам котел просто встановити навіть у приміщеннях з обмеженим простором і він буде забезпечувати надійне опалення та гаряче водопостачання для вашого комфорту вдома.

## Висока продуктивність, низьке споживання

Bosch Condens 1200W відповідає найвищим вимогам як у опаленні, так і у нагріві гарячої води. Завдяки автоматичному регулюванню потужності котел пристосовується до індивідуальних потреб, тому може ефективно використовуватися, як у невеликих квартирах, так і у будинках, площею до 250 кв. м. Панель керування HMI 300 R й енергоефективний циркуляційний насос мають низьке енергоспоживання, забезпечують оптимальну продуктивність опалення та постачання гарячої води в момент потреби.

## Економічне і надійне рішення

Condens 1200W - це просте і надійне рішення з якісними компонентами від Bosch для забезпечення вашого комфорту, спокою і безпеки. Теплообмінник з нержавіючої сталі розроблений для довговічної та надійної роботи. Котел має привабливу ціну та простий в експлуатації й обслуговуванні.

## Ідеальне рішення для модернізації

Компактний котел Condens 1200W - просте рішення для заміни старого котла. Його компактні розміри та невелика вага забезпечують додаткову гнучкість у виборі місця його встановлення, що допомагає при наявності обмеженого простору. Котел може бути змонтований навіть у найтісніших місцях - на стіні чи захований у шафі.

## Легке та швидке обслуговування

Лише кілька рухів необхідні, щоб всі важливі компоненти, включно з теплообмінником, стали доступними для швидкого й легкого обслуговування.





Клас енергоефективності для системи  
Condens 1200 W разом з регулятором EasyControl

### Розумне керування системою

Розумний регулятор Bosch EasyControl (CT200) дозволяє адаптувати роботу системи відповідно до власних потреб і зручно керувати обладнанням зі смартфона. Використовуючи комунікаційний протокол Bosch EMS 2.0, регулятор підтримує постійний зв'язок із котлом, що забезпечує оптимальну, безперебійну та плавну роботу, а також економію енергії.



### Залишайтеся завжди на зв'язку та керуйте системою з EasyControl

Завдяки розумному керуванню CT200 через додаток EasyControl ви зможете отримати доступ до системи у будь-який час і де б ви не були. У додатку доступні різноманітні налаштування системи, візуалізовані дані про споживання газу, ефективність опалення та є можливість отримувати повідомлення про стан котла. Додаток EasyControl можна легко завантажити з Google Play або App Store.



### Ключові переваги

- Двоконтурний котел забезпечить опалення та приготування гарячої води
- Надзвичайно компактний
- РК-дисплей із 7 кнопками для зручного й інтуїтивного керування
- Завдяки потужному вторинному теплообміннику продуктивність до 11,1 л/хв гарячої води
- Енергоефективний насос з частотним перетворювачем

# Технічні характеристики

| Характеристика                                                 | Од. вимірювання     | Condens 1200W |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Макс. номінальна теплопродуктивність ( $Q_{max}$ ) опалення    | кВт                 | 24,6          |
| Мін. номінальна теплопродуктивність ( $Q_{min}$ ) опалення     | кВт                 | 5,4           |
| Макс. номінальна теплопродуктивність гарячої води ( $P_{rw}$ ) | кВт                 | 24            |
| Коефіцієнт використання палива у режимі 50/30 °C               | %                   | 107           |
| Макс. продуктивність гарячого водопостачання                   | л                   | 11,1          |
| Номінальний об'єм мембранного бака                             | л                   | 6             |
| Температура гарячої води                                       | °C                  | 35–60         |
| Електрична напруга                                             | Змінний струм ... В | 230           |
| Частота                                                        | Гц                  | 50            |
| Макс. споживана потужність (режим опалення)                    | Вт                  | 112           |
| Рівень шуму                                                    | дБ(А)               | 52            |
| Ступінь захисту                                                | IP                  | X4D           |
| Макс. температура лінії подачі                                 | °C                  | 82            |
| Макс. допустимий робочий тиск (PMS), система опалення          | бар                 | 3             |
| Вага (без пакування)                                           | кг                  | 28,5          |
| Розміри (В × Ш × Г)                                            | мм                  | 665×395×285   |