

Компактная отработанная конструкция обеспечивает высокую эффективность и бесперебойную работу в системах отопления и кондиционирования воздуха.

Вода в системе содержит воздух, который приводит к коррозии и снижению теплопроводных характеристик. Flexvent устанавливается в местах скопления воздуха. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent, понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает клапан выпуска воздуха. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан.

### Преимущества

- Воздухоотводчики Flexvent изготовлены из латуни. Большинство моделей оснащаются отсечным клапаном, который упрощает процесс монтажа и демонтажа.
- Благодаря небольшим размерам Flexvent может быть легко установлен в любую систему.
- Относительно большая надувная подушка, установленная в верхней части каждой модели Flexvent, обеспечивает защиту седла клапана от загрязнения и исключает появление утечек.
- Заводские испытания, которые проходят все воздухоотводчики Flexvent, обеспечивают высочайшее качество этой продукции!

### Технические характеристики

- минимальный/максимальная рабочее давление: 0,2 / 10,0 бар.
- минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 120 °C.
- Подходит для добавления антифриза на основе гликоля до 50%.
- Подходит для добавления антифриза на основе этанола до 30%.



|                 |                     |    |
|-----------------|---------------------|----|
| Описание        | Flexvent Top Rp1/2" |    |
| Артикул         | 28515               |    |
| GTIN            | 08712874285156      |    |
| Модель          | <u>Flexvent Top</u> |    |
| Размеры         | Ø [мм]              | 54 |
|                 | В [мм]              | 86 |
| Соединение      | Rp 1/2"             |    |
| Запорный клапан | нет                 |    |



**Классификация основные сведения**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Тип продуктовой группы   | Measuring and control devices |
| Класс продуктовой группы | De-aerator (automatic)        |
| Название продукта        | Flexvent Top Rp1/2"           |
| Брэнд                    | FLAMCO                        |
| Тип продукта             | Flexvent                      |
| Артикул                  | 28515                         |
| GTIN                     | 08712874285156                |

**Дополнительные сведения**

|  |  |
|--|--|
| Материал корпуса   | Латунь   |
| Housing material   | Латунь   |
| Material valve   | Другое   |
| Материал поплавка  | Другое   |
| Номинальный внутренний диаметр                           | 1/2" (15)  |
| Наружный диаметр трубы                                   | 21.3 Millimetre  |
| Соединение 1   | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Максимальное давление при 20°C                           | 10 Bar   |
| Максимальное рабочее давление при 20°C                   | 10 Bar   |
| Стадия сжатия фланца                                     | PN 10  |
| Максимальная температура рабочей среды (продолжительная) | 120 Degrees celsius  |
| Защита поверхности                                       | Без обработки  |
| Длина соединения 1                                       | 54 Millimetre  |
| Высота   | 87.3 Millimetre  |
| Рабочая длина соединения 1                               | 87.3 Millimetre  |
| Lockable   | Нет  |
| With leakage protection                                  | Да   |
| With air intake barrier                                  | Да   |