

## Описание изделия

- Стандартная комплектация 400 V, 50 Hz, трехфазный, легко подгоняемый концевой выключатель, переключатель вращения в две стороны, сигнальный выход на пульт управления, термовый выключатель для защиты электродвигателя. Ручной штурвал для аварийных случаев
- **Внимание:** Не применять электропривод с E2-клиновой задвижкой HAWLE для регулировки патока!  
При заказе электропривода в комплекте с клиновой задвижкой укажите следующие детали
  1. Рабочее давление
  2. Размер задвижки
  3. Как часто задвижка должна открываться в течении 24-х часов

## Характеристика модели

Соединение: согласно DIN 3210 GO и G ½  
 Привод: DIN 3210 E

Ограждение электропривода типа: IP 68  
 Ограждение выключателей типа: IP 68

Обжимное кольцо (4) Ms 58 (с DN 300 Rg7)  
 Болты (6) A2 (нержавеющая сталь)

## Электропривод задвижки № 9920



средства управления приводом  
AUMA MATIC - по заказу !

E2 - Задвижка клин		Электропривод		Длина	Ширина	Высота
DN	P <sub>y</sub>	Модель	Вес, кг			
50-100	1.6	SA 07.6	20,0	514	299	252
125-200	1.6	SA 10.2	23,5	536	312	253
250-400	1.6	SA 14.2	50,5	713	375	295
500-600	1.6	SA 14.6	60,0	720	375	295

DN	Электропривод U/мин	- Время закрытия
50-80	16	1,0 min
100-125	16	1,5 min
150-200	16	2,0 min
250	16	2,5 min
300-400	22	2,5 min
500-600	16	4,5 min

Другие варианты исполняются по заказу