

Uponor Smatrix Base / Style



Uponor Smatrix Base Термостат Public T-143 Bus

Дротовий термостат для вимірювання внутрішньої температури в громадських місцях, тому його регулятор прихований в корпусі. Для установки температури, його необхідно зняти зі стіни. При знятті з'являється аварійний сигнал.

Термостат може бути зареєстрований як системний пристрій, що дозволяє використовувати додаткові функції. Якщо він працює як системний пристрій, внутрішній кімнатний датчик відключається.

Складається з:

- Uponor Smatrix Base термостат Public T-143
- Настінна планка
- Кріпильний матеріал

Основні характеристики:

- Регулювання заданої температури за допомогою потенціометра усередині корпусу.
- Діапазон заданої температури 5 - 35 °C (максимальна і мінімальна настройки можуть обмежуватися іншими параметрами системи).
- При знятті зі стіни, на контролері з'являється аварійний сигнал несанкціонованого втручання.
- Якщо встановлена панель управління, на ній також відображається аварійний сигнал (тільки Base Pro).
- Вхід сухого контакту для перемикання робочих режимів: опалення / охолодження або комфорт / економ, якщо зареєстровано як системний пристрій.
- Додатковий датчик підлоги підключається до термостата. Обмеження температури підлоги (максимум і мінімум) передбачено тільки з панелі управління.
- Двопозиційні перемикачі для налаштувань робочого режиму та функцій датчика.

Знак відповідності: CE

Колір: білий

Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor

Артикул	l мм	b мм	d мм
1086972	80	80	26,5

Найменування	Упак.	Од.
Uponor Smatrix Base Термостат Public T-143 Bus RAL9016	1	шт