

# Керування мікрокліматом приміщень

## Uponor Smatrix Wave Бездротовий термогігрометр Style T-161

Бездротовий кімнатний термостат з датчиком відносної вологості. Може бути оснащений датчиком температури підлоги або датчиком зовнішньої температури. Він вимірює температуру сприйняття (середня між температурою повітря і температурою випромінювання), а також відносну вологість і передає значення бездротовому контролеру.

Комплектація:

- Кімнатний датчик
- 1 x батарейка CR2032
- Кріплення

Функції:

- Робочий діапазон 5-35 °C (встановлюється за допомогою сенсорного екрану або додатку Smatrix App)
- Робоча відстань макс. 30 м

Частота: 868 МГц

Колір: білий RAL 9016

Артикул		l	b	d	
		мм	мм	мм	
<b>1087815</b>	<b>NEW</b>	55	55	9	

Найменування	Упак.	Од.
Uponor Smatrix Wave Бездротовий термогігрометр Style T-161	1	ШТ



## Uponor Smatrix Wave Бездрот. термостат прогр. T-168

Бездротовий програмований термостат з датчиком відносної вологості. Вимірює і відображає температуру і вологість в приміщенні, потім передає дані на бездротовий контролер. Може додатково бути підключений датчик підлоги або датчик зовнішньої температури.

Комплектація:

- Термостат з дисплеєм
- Батарейки 2 x AAA
- Кріпильний матеріал

Функціональні особливості:

- Дисплей з підсвічуванням (гасне через 10 секунд після останнього дії)
- Відображення потреби в опаленні / охолодженні
- Попередження підвищеної відносної вологості
- Налаштування температури для режиму Економ
- 6 попередньо встановлених і 1 власна програма управління роботою системи протягом тижня
- Можливість ручного перемикання режимів опалення / охолодження (тільки для системи Move)
- Відключення режиму охолодження для приміщення
- Індикація низького заряду батареї
- Діапазон налаштувань 5-35 °C
- Радіус дії до 30 м

Частота: 868 МГц

Колір: білий

Артикул		l	b	d	Частота
		мм	мм	мм	MHz
<b>1086984</b>	<b>NEW</b>	80	80	26,5	868

Найменування	Упак.	Од.
Uponor Smatrix Wave Бездрот. термостат прогр. T-168 RAL9016	1	ШТ

