

Leak Lock

Паспорт-інструкція
Датчик LLS02



leak lock
by prodim

Зміст


Будова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Призначення	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Принцип роботи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Встановлення	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Характеристики	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Гарантійний талон	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6

Будова

світлова індикація



контактні пластини



+U - живлення
IN - сигнал
G - земля





Призначення

Датчик призначений для виявлення протікання води та передачі відповідного сигналу дротовим способом.

Принцип роботи

Спрацювання датчика відбувається при потраплянні води на контактні пластини, що призводить до різкого падіння опору між ними.

Встановлення

Датчик необхідно розмістити на підлозі у місці можливого скупчення води, у разі аварії чи протікання (у санвузлі, на кухні, під раковиною, посудомийною чи пральною машинами). Датчик необхідно розмістити контактними пластинами до низу, а індикатором до гори. Виступи на корпусі знизу не дозволять контактним пластинам торкатися підлоги, задля відсутності хибних спрацювань.

Характеристики

Розмір	53 x 12 мм
Маса	50 г
Довжина дроту	2 м
Тип вих. сигналу	макс. 50 мА
Напруга живлення	12 В
Робоча температура	+5°C ... +40°C
Макс. довжина лінії	100 м
Ступінь захисту	IP67



leak lock
by prodim

