

ОДНОФАЗОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК - ОЦЕНКА

SWEP SSP G8 2022.824.1.0

ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА: E8THx24/1P-SC-S (E8TH/1P-SC-S 4x3/4")

Дата: 08.09.2022


СТАТЬЕ №: 18057-024

SSP псевдоним: E8T

ДАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

порт	NND	деноминация
F1	16	ISO-G 3/4" A (20)
F2	16	ISO-G 3/4" A (20)
F3	16	ISO-G 3/4" A (20)
F4	16	ISO-G 3/4" A (20)

РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИ	СТОРОНА 1 (S1)	СТОРОНА 2 (S2)
Вход	F3	F2
Выход	F1	F4

КОНФИГУРАЦИЯ ПОТОКА ПОРТА


F - СТОРОНА

P - СТОРОНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	СТОРОНА 1	СТОРОНА 2
жидкость	Water	Water
Тип потока	Встречный ток	
схема	Внутренний	Внешний
Передаваемая мощность	kW	30,00
Температура на входе	°C	60,00
Температура на выходе	°C	80,00
Расход	kg/s	0,3579
Тепловая длина	2,000	2,000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	СТОРОНА 1	СТОРОНА 2
Поверхность нагрева	m ²	0,506
Тепловой поток	kW/m ²	59,3
Логарифм средней разности температур	K	10,00
Кэф. теплопередачи (расч./требуемый)	W/m ² , °C	6640/5930
Потеря напора - всего	kPa	10,5
- в портах	kPa	1,55
- впускные соединения	kPa	3,68e-3
- розетки	kPa	46,1e-9
Диаметр порта (вверх/вниз)	mm	16,0/16,0
Количество каналов на один ход	11	12
Количество тарелок	24	
Поправка на загрязнение	%	12
Кэфф. загрязнения	m ² , °C/kW	0,017
Число Рейнольдса	2508	2021
скорость порта (вверх/вниз)	m/s	1,82/1,82
Скорость потока в канале	m/s	0,209
Напряжение на сдвиг	Pa	28,3
Средняя температура поверхности стенок	°C	74,70
Наибольшая разница температуры стенок	K	1,42
мин./макс. температура поверхности стенок	°C	64,49/84,49

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СТОРОНА 1 СТОРОНА 2



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		СТОРОНА 1	СТОРОНА 2
Реперная температура	°C	80,00	70,00
Вязкость	cP	0,355	0,404
Вязкость - на стенках	cP	0,374	0,380
Плотность	kg/m ³	971,8	977,7
Теплоемкость	kJ/kg, °C	4,199	4,192
Теплопроводность	W/m, °C	0,6700	0,6631
Коэффициент теплопередачи пленки	W/m ² , °C	16200	14800

ИТОГ		СТОРОНА 1	СТОРОНА 2
Общий вес пустой	kg		2,35
Общий вес заполненный	kg		3,22
Объем удержания (Внутренний схема)	dm ³		0,43
Объем удержания (Внешний схема)	dm ³		0,47
Размер порта F1/P1	mm		16
Размер порта F2/P2	mm		16
Размер порта F3/P3	mm		16
Размер порта F4/P4	mm		16
Углеродный след	kg		15,02
Материал плиты			AISI316 Нержавеющая сталь
Паяный материал			медь
Макс рабочее давление	bar(g)		16
Испытательное давление	bar(g)	20	20
мин./макс. рабочая температура	°C		0/155

РАЗМЕРЫ

	FRONT	SIDE		mm	
A			A	mm	315 ±2
B			B	mm	73 ±1
C			C	mm	278 ±1
D			D	mm	40 ±1
E			E	mm	12 (opt. 20) ±1
F			F	mm	51,28
G			G	mm	7 ±1
Q			Q	mm	2
R			R	mm	16

*Это схематичный эскиз. Для получения правильных чертежей используйте функцию заказа чертежа или обратитесь к представителю SWEP.

Disclaimer:

Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use "best practice" for the calculations leading to the above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance - can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software, the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms. Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct. SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software, will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

