

НАСОСНА ГРУПА З ТЕРМОСТАТИЧНИМ КРАНОМ НГ-46

Насосна група **НГ-46** з термостатичним краном використовується для контурів, що потребують керування температурою теплоносія без автоматики керування котельною.

Наприклад:

- ◆ контур теплої підлоги
- ◆ контур радіаторного опалення

Міжосьова відстань - **125 мм.**



тест
10 бар



t макс.
110 °C




ErP
ізоляція



Увага

Насосні групи з лінією подачі зліва позначаються індексом "Л"



Розміри і комплектація НГ-46:

- 1 - Кран з термометром лінії подачі 0-120 °C
- 2 - Кран з термометром зворотної лінії 0-120 °C
- 3 - Вбудований зворотний клапан
- 4 - Циркуляційний насос (в комплект поставки не входить)
- 5 - Теплоізоляційний кожух
- 6 - Змішувальний 3-х ходовий термостатичний клапан 25-55°C
- 7 - З'єднання з накидною гайкою лінії подачі
- 8 - З'єднання з накидною гайкою зворотної лінії
- 9 - Кріплення групи до ізоляції

Характеристика

Модель	НГ-46 Л	НГ-46
Артикул	84300490	84600490
Діаметр	1" ВР	1" ВР
Довжина насосу	130 мм	130 мм
Висота	353 мм	353 мм
Ширина	261 мм	261 мм
Qmax:	$\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	15 кВт 30 кВт
KVS	3,5 м ³ /год	3,5 м ³ /год
Робочий тиск	до 6 бар	до 6 бар
Об'єм	0,34 л	0,34 л

Увага

Можливе підключення групи до колектора з виходами 1¹/₄" за допомогою перехідника КП 125/150