

## НАСОСНА ГРУПА БЕЗ ЗМІШУВАЛЬНОГО ВУЗЛА НГ-47



Насосна група **НГ-47** без змішувального вузла використовується для контурів, які не потребують керування температурою теплоносія.

### Наприклад:

- ◆ контур радіаторного опалення
- ◆ контур підігріву басейну
- ◆ контур вентиляції
- ◆ контур нагріву ГВП

Міжосьова відстань - **125 мм.**




випробувано t макс  
**10 бар**      **110 °C**

**ErP**  
ізоляція

### Увага

Насосні групи з лінією подачі зліва позначаються індексом "Л"



### Розміри і комплектація НГ-47:

- 1 - Кран з термометром лінії подачі 0-120 °C
- 2 - Кран з термометром зворотної лінії 0-120 °C
- 3 - Вбудований зворотний клапан
- 4 - Циркуляційний насос (в комплект поставки не входить)
- 5 - Теплоізоляційний кожух
- 6 - Відсікаючий кран
- 7 - З'єднання з накидною гайкою лінії подачі
- 8 - З'єднання з накидною гайкою зворотної лінії
- 9 - Кріплення групи до ізоляції

### Характеристики

Модель	НГ-47Л	НГ-47
Артикул	84300470	84600470
Діаметр	1" ВР	1" ВР
Довжина насоса	130 мм	130 мм
Висота	353 мм	353 мм
Ширина	261 мм	261 мм
Qmax: ΔT=10°C	20 кВт	20 кВт
ΔT=20°C	40 кВт	40 кВт
KVS	10,2 м³/год	10,2 м³/год
Робочий тиск	до 6 бар	до 6 бар
Об'єм	0,32 л	0,32 л

### Увага

Можливе підключення групи до колектора з виходами 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" за допомогою перехідника КП 125/150