

НАСОСНА ГРУПА ЗІ ЗМІШУВАЛЬНИМ ВУЗЛОМ НГ-48




Насосна група **НГ-48** зі змішувальним вузлом використовується для контурів, що потребують керування температурою теплоносія при наявності автоматики керування котельнею.

Наприклад:


- ◆ контур теплої підлоги
- ◆ контур радіаторного опалення

Міжосьова відстань - **125 мм.**



Увага

Насосні групи з лінією подачі зліва позначаються індексом "Л"



Розміри і комплектація НГ-48:

- 1 - Кран з термометром лінії подачі 0-120 °С
- 2 - Кран з термометром зворотної лінії 0-120 °С
- 3 - Вбудований зворотний клапан
- 4 - Циркуляційний насос (в комплект поставки не входить)
- 5 - Теплоізоляційний кожух
- 6 - Трьохходовий клапан, електричний сервопривід 220В (в комплекті)
- 7 - З'єднання з накидною гайкою лінії подачі
- 8 - З'єднання з накидною гайкою зворотної лінії
- 9 - Кріплення групи до ізоляції

Характеристика

Модель	НГ-48 Л	НГ-48
Артикул	84320480	846039480
Діаметр	1" ВР	1" ВР
Довжина насоса	130 мм	130 мм
Висота	353 мм	353 мм
Ширина	261 мм	261 мм
Qmax: ΔT=10°C	20 кВт	20 кВт
ΔT=20°C	40 кВт	40 кВт
KVS	6,3 м³/год	6,3 м³/год
Робочий тиск	до 6 бар	до 6 бар
Об'єм	0,34 л	0,34 л

Увага

Можливе підключення групи до колектора з виходами 1 1/4" за допомогою перехідника КП 125/150