



### 6.3. Термопривід Tervix ProLine Egg2 н/з

Термопривід Tervix ProLine Egg2 н/з використовується для регулювання клапана теплоносія в радіаторах або розподільних системах. При подачі напруги на термопривід Tervix Pro Line Egg 2 він фактично подає теплоносієм в окрему зону. Для того, щоб він відкривав клапан в потрібний момент і при досягненні конкретної температури, його підключають до терморегулятора, який ним і управляє. Даний термопривід може застосовуватися зі всіма моделями гребінки теплої підлоги та водяними радіаторами з клапанами з різьбою M30x1,5. Має двопозиційне імпульсне управління (on / off) і нормально закритий (НЗ) тип клапана. Нормально закритий (НЗ) термопривід при подачі на нього напруги відкриває клапан. При знятті напруги, привід автоматично переходить у позицію «закрито». Термопривід має ручне управління, що дозволяє відкривати / закрити термопривід під час запуску / налаштування системи опалення без необхідності його електричного підключення. Компактний розмір забезпечує легкий монтаж термоприводу.



Тип: НЗ (нормально закритий)  
Напруга: 230 В / 50 – 60 Гц  
Споживча потужність: 2 Вт  
Клас захисту: II, IP 54  
Матеріал: PA 66+30 % GF  
Зусилля: 110 Нм

Максимальний хід штока:  $4 \pm 0.5$  мм  
Час закриття / відкриття: 1-2 хв  
З'єднання (різьба): M 30\*1.5 мм  
Довжина кабеля: 800 мм  
Гарантія: 24 міс

Комплектація: 1. Термопривід; 2. Інструкція.


Арт. №	Опис	Група товару
217031	Термопривід Tervix ProLine Egg 2, нормально-закритий білий	Т
217030	Термопривід Tervix ProLine Egg 2, нормально-закритий, чорний	Т

#### 6.3.1. Додаткове оснащення для термоприводів Tervix Pro Line Egg

Арт. №	Опис	Група товару
231021	Перехідник з M30 на M28 для термоприводу Tervix ProLine Egg	Т

### 6.4. Контролер для водяної теплої підлоги Tervix Pro Line C8

Контролер для водяної теплої підлоги Tervix Pro Line C8 оснащений виходами для управління циркуляційним насосом і котлом, а також забезпечений вісьма каналами: кімнатний термостат – термопривід. Контролер управляє термоприводами, встановленими на розподільчу гребінку теплої підлоги, а також має можливість вимкнути котел і циркуляційний насос, коли вимкнені всі обігрівальні контури. Працює з кімнатними термостатами з WiFi управлінням Tervix Pro Line WiFi Thermostat і термоприводами Tervix Pro Line Egg нормально закритими (NC) при напрузі 230 В.



Тип: C8, провідний  
Кількість зон управління: 8  
Напруга: 170 – 240 В, 50 – 60 Гц  
Макс. сумарна вихідна потужність реле: 3 А  
Макс. потужність виходу на насос: 10 А  
Запобіжник: 15 А  
Робоча температура:  $-20 \dots +60$  °C  
Клас захисту: II  
Матеріал корпусу: ABS

Затримка включення котла і насосу: 30, 45, 60, 120 сек  
Індикація роботи: Так. Світлодіоди  
Управління циркуляційним насосом: Так  
Управління котлом: Так  
Спосіб кріплення: DIN рейка, дюбелі  
Колір: Білий  
Розміри: 240 x 110 x 42 мм  
Гарантія: 24 міс.

Комплектація: 1. Контролер; 2. Інструкція.

Арт. №	Опис	Група товару
511008	Контролер для водяної теплої підлоги на 8 зон	Т

