



Безпроводний радіаторний термостат Tervix Pro Line EVA (термоголовка) (Арт. № 228721)



Безпроводний термостат радіаторний (EVA) працює на змінних елементах живлення (батареї). Призначений для контролю температури водяного радіатора, забезпечує комфортну температуру, заощаджує витрати на опалення. Термостат має вбудований ZigBee® (TUYA) модуль бездротового зв'язку з низьким енергоспоживанням і LCD дисплей. Працює у парі з безпроводним ZigBee контролером Tervix Zigbee Gateway (Арт. № 401211).

- тижневе програмування - 7/24
- захист від замерзання
- управління по датчику повітря NTC
- можливість створення групи термостатів
- необмежена кількість створення Smart Scene та ін.
- управління по протоколу ZigBee
- робота на одному комплекті батарейок - 2 роки
- ПО (TuYa Smart) для Android та IOS
- голосове управління через Google Assistant та ін.
- сучасний дизайн
- управління - ручне, автоматичне

Основні характеристики:

Виробник	Бренд Tervix
Тип	безпроводний
Живлення	DC3V (AAx2, Alkal.)
Один комплект батарейок	на 2 роки
Безпроводний зв'язок	ZigBee 3.0
Дальність сигналу	>30 м
Тип сенсору	NTC
Діапазон регулювання	5-30°C (автом. реж.) 5-30°C (руч. реж.) 5-15°C (реж. антизам.)
Діапазон виміру температури	0-50°C
Максимальна температура води	90°C
Частота виміру	кожні 2 хв
Максимальний хід штоку	6 мм
З'єднання (різьба)	M30x1.5 мм



Безпроводний контролер Tervix ZigBee Gateway (Арт. № 401211)



Компактний розумний контролер, що працює з технологією ZigBee (Розумний Будинок). Розроблений для роботи з APP TuYa Smart. Контролер включає в себе WiFi-модуль, модуль ZigBee (технологія з низьким споживанням енергії) та PCBA.

Контролер з'єднується з APP TuYa Smart після чого Ви можете додавати інші ZigBee пристрої, управляти ними, групувати, створювати смарт сцени та ін.

- ZigBee 3.0
- безпроводний (WiFi)
- для розумного будинку
- одночасне підключення більше 60 пристроїв
- радіус стабільної дії 20-25 м
- APP TUYA Smart
- компактний - 6x6 см
- індикація статусу підключення

Основні характеристики:

Виробник	Бренд Tervix
Блок живлення	5В, 1А
Спож. потужність	> 1А
Робоча температура	-10...+55°C
Робоча вологість	10%...90% (без конденсації)
Провідний інтерфейс	micro-USB (блок живлення)
Безпроводний інтерфейс	WiFi 802.11 b/g/n ZigBee 802.15.4 ZigBee 3.0
Стандарт	ZigBee 3.0
Стабільний радіус дії	20-25 м
Кількість з'єднань	60-85 пристроїв
Розміри	60.5x60.5x16.1 мм
Матеріал	ABS
Застосування	Всередині приміщення
Програмний інтерфейс	TUYA Smart