



## Безпроводний датчик температури та вологості Tervix Pro Line ZigBee T&H Simple

(Арт. № 413031)

### Переваги над аналогами

- для розумного будинку
- безпроводний (ZigBee 3.0)
- висока точність -  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 0.3\%$
- термін роботи на одній батарейці - 2 р.
- компактний -  $\varnothing 37$  мм x 10 мм
- радіус дії до 50 м
- висока якість
- гарантія - 2 роки



ZigBee 3.0

Компактний безпроводний датчик температури та відносної вологості працює по протоколу ZigBee (**Розумний будинок**). Призначений для виміру та передачі отриманих даних іншим приладам, що знаходяться в одній спільній ZigBee мережі. Розроблений для роботи з APP Tuya Smart та Smart Life.

Принцип роботи - датчик періодично (1 раз в хв.) вимірює температуру та відносну вологість і передає дані на контролер а також в APP Tuya Smart чи Smart Life. Ви можете самостійно запрограмувати контролер на подальші дії - включення / виключення «розумної» розетки чи реле (обігрів/охолодження) або на виконання іншої попередньо запрограмованої дії.

Датчик працює з безпроводним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211). Для відображення достовірного мікроклімату рекомендується встановлювати датчик на відстані не менше 1,5 м від обігрівачів / кондиціонерів.

### Основні характеристики:

Виробник	Бренд Tervix
Тип	Безпроводний без дисплея
Безпроводний стандарт	ZigBee 3.0
Живлення (батарейка)	3В, CR2032
Робоча температура	-20...+50°C
Робоча вологість	0%...100%
Точність	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , $\pm 0.3\%$
Радіус дії	50 м
Матеріал	ABS
Програмний інтерфейс	TUYA Smart / Smart Life
Розмір	$\varnothing 37$ мм x 10 мм



## Безпроводний датчик температури та вологості Tervix Pro Line ZigBee T&H

(Арт. № 412041)

### Переваги над аналогами

- для розумного будинку
- безпроводний (ZigBee 3.0)
- висока точність -  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 0.3\%$
- термін роботи на одному комп. бат. - 2 р.
- компактний -  $\varnothing 61$  мм x 23 мм
- радіус дії до 100 м
- висока якість
- гарантія - 2 роки



ZigBee 3.0

Компактний безпроводний датчик температури та відносної вологості з дисплеєм працює по протоколу ZigBee (**Розумний будинок**). Призначений для виміру та передачі отриманих даних іншим приладам, що знаходяться в одній спільній ZigBee мережі. Розроблений для роботи з APP Tuya Smart та Smart Life.

Принцип роботи - датчик періодично (1 раз в хв.) вимірює температуру та відносну вологість і передає дані на контролер а також в APP Tuya Smart чи Smart Life. Ви можете самостійно запрограмувати контролер на подальші дії - включення / виключення «розумної» розетки чи реле (обігрів/охолодження) або на виконання іншої попередньо запрограмованої дії.

Датчик працює з безпроводним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211). Для відображення достовірного мікроклімату рекомендується встановлювати датчик на відстані не менше 1,5 м від обігрівачів / кондиціонерів.

### Основні характеристики:

Виробник	Бренд Tervix
Тип	Безпроводний з дисплеєм
Безпроводний стандарт	ZigBee 3.0
Живлення (батарейка)	3В, AAA (2 шт)
Робоча температура	-10...+55°C
Робоча вологість	0%...95%
Точність	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , $\pm 0.3\%$
Радіус дії	до 100 м на відкритому просторі
Матеріал	ABS
Програмний інтерфейс	TUYA Smart / Smart Life
Розмір	$\varnothing 61$ мм x 23мм