

3.14. Безпроводний датчик відкриття Tervix Pro Line ZigBee Door / Window Open Sensor

Компактний безпроводний датчик відкриття дверей / вікна працює по протоколу ZigBee (Розумний будинок). Розроблений для роботи з APP TERVIX / TUYA Smart.

Принцип роботи – датчик складається з двох частин – основна (з батарейкою) та допоміжна (з магнітом). Основна частина бачить допоміжну на відстані до 1 см (стан – закрито). Коли відстань між частинами стає більшою ніж 1 см (стан – відкрито) подається сигнал на контролер та надсилається повідомлення на телефон в APP TERVIX / TUYA Smart. Ви можете самостійно запрограмувати контролер на подальші дії – включення світла в кімнаті, звукову сигналізацію, включення відеокамери на запис або на виконання іншої попередньо запрограмованої дії. **Датчик працює з безпроводним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211).** Встановлювати датчик рекомендується всередині приміщення на вікнах та дверях із зазором між частинами до 1 см.



Безпроводний стандарт: ZigBee 3.0
Живлення (батарейка): 3 В, CR2450
Робоча температура: -20 ... +60 °C
Робоча вологість: 10 ... 95 %
Радіус дії: 30 м
Монтажний зазор між частинами: < 1 см

Матеріал: ABS
Програмний інтерфейс: TERVIX / TUYA Smart
Розмір: 55 × 33 × 13 мм
Гарантія: 24 міс.

Комплектація: 1. Датчик; 2. 3М скотч; 3. Скоба для кнопки Reset; 4. Батарейка; 5. Інструкція користувача.

Арт. №	Опис	Група товару
414031	Безпроводний датчик відкриття Tervix Pro Line ZigBee Door / Window Open Sensor	T

3.15. Безпроводний датчик вібрації Tervix Pro Line ZigBee Vibro Sensor

Компактний безпроводний датчик вібрації працює по протоколу ZigBee. Розроблений для роботи з APP TERVIX / TUYA Smart. Призначений для відстеження вібрації на поверхні (вікна, двері, стіни, обладнання та ін.). **Датчик вібрації працює з безпроводним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211).**

Датчик складається з чутливого до вібрації елемента та передавача. Датчик спрацьовує від одиночних і періодичних імпульсів. При цьому граничне значення чутливості, при перевищенні якого датчик видає сигнал, налаштовується в додатку. Також в додатку TERVIX / TUYA Smart зберігається вся історія спрацьовувань датчика.



Безпроводний стандарт: ZigBee 3.0 (2.4 ГГц)
Тип: безпроводний
Напруга: DC 3 В (2xAAA)
Радіус дії: 10-30 м
Програмний інтерфейс: TERVIX / TUYA Smart

Робоча температура: -10 ... +50 °C
LED індикатор: червоний
Матеріал: ABS
Розмір: 55 × 33 × 13 мм
Гарантія: 24 міс.

Комплектація: 1. Датчик вібрації з батарейками; 2. Інструкція; 3. 3М скотч, для кріплення; 4. Шурупи для кріплення.

Арт. №	Опис	Група товару
410041	Безпроводний датчик вібрації Tervix Pro Line ZigBee Vibro Sensor	T

