

WIS Хімічний анкер WPSF100

(L 03 85)

універсальна хімічна система анкерування для стиснутого бетону (без тріщин) та цегляної кладки.



Властивості та переваги

- зменшена відстань між анкерами і зменшена відстань від анкера до краю основи
- завжди правильна пропорція змішування компонентів забезпечується завдяки насадці-змішувачу
- для використання зі стандартними промисловими пістолетами для дозування силікону
- монтаж у вологих отворах і отворах, заповнених водою, без втрати несучої здатності
- картридж може використовуватися кілька разів; після кожної перерви монтажу необхідна нова насадка-змішувач
- ETA Опція 7 допуск для стиснутого бетону (без тріщин)
- клас викидів A + VOC
- ETA ETAG029 допуск для пустотілої і повнотілої кладки
- протестовано згідно LEED 2009 EQ c4.1, правилом SCAQMD 1168 (2005)
- Основа:
 - стиснутий бетон (без тріщин)
 - повнотіла кладка
 - пустотіла кладка



| Арт. № | Код | ETA | LEED | VOC+ | Ємність | Уп. min |
|----------|---------|-----|------|------|---------|---------|
| 6099113E | WPSF100 | ETA | LEED | VOC+ | 300 мл | 12 |

Для отримання більш детальної інформації, див. Звіт ETA.

Комбінувати з

WIS Подовжуюча трубка
WIS Щітка
WIS Насос для очищення отворів

Комбінувати з

WIS Ручний дозатор
WIS Пластикові сітчаста гільза
WIS Шпильки різьбові