




Інформація для замовлення

Дані на продукцію

Виріб	Wilo
Позначення виробу	PB-400EA
Артикульний номер	3068138 
Номер EAN	4048482757063
Колір	зелений/чорний
Мінімальний обсяг замовлення	1
Наявність на ринку	2019-03-01

Упаковка

Вид упаковки	Європіддон
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Кількість на палеті	24
Кількість на кожний шар	8

Розміри та вага

Розмір за довжиною з упаковкою	320 мм
Довжина <i>L</i>	300 мм
Розмір за висотою з упаковкою	260 мм
Висота <i>H</i>	216 мм
Розмір за шириною з упаковкою	290 мм
Ширина <i>W</i>	270 мм
Вага брутто близько <i>m</i>	12,5 кг
Вага нетто близько <i>m</i>	10,5 кг

Опис виробу

Нормальновосмоктувальний, одноступеневий центробіжний насос для водопостачання/підвищення тиску з резервуара (напр., напірні резервуари) для забору води з найнижчих точок у приватних будинках.

Автоматичне увімкнення та вимкнення відбувається завдяки вбудованому протічному вимикачу.

Якщо місце забору води відкрите, вода з резервуара надходить у насос.

Генерований об'ємний потік запускає насос за допомогою протічного вимикача, вбудованого в напірний патрубок.

Якщо місце забору води закрито, насос вимикається внаслідок відсутності подачі.

Експлуатаційні дані

Дані на продукцію

Максимальний робочий тиск P_N	3 бар
Мінімальна температура середовища T_{min}	5 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	80 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Матеріали

Робоче колесо	PPO/PS-GF30
Корпус насоса	Сірий чавун

Переваги виробу

- > Стабільний тиск води завдяки автоматичному режиму роботи
- > Висока експлуатаційна безпека й захист від сухого ходу завдяки вбудованому протічному вимикачу
- > Стандартно вмонтований термічний захист двигуна
- > Надзвичайно малозумна робота
- > Захист від корозії забезпечується покриттям насосної гідравліки

Комплект постачання

- > Насос
- > Інструкція з монтажу та експлуатації
- > Монтажне приладдя: 2 гвинтові з'єднання, ніпелі й ущільнення

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Номинальна потужність двигуна P_2	0,4 кВт
Номинальний струм I_N	2,53 A
Номинальне число обертів n	2900 1/min
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IPX4

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони	G 1 1/4
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	G 1 1/4

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	PB-400EA
Вага нетто близько m	10,5 кг
Артикульний номер	3068138 