


BISOFIX® E19 Термоізоляційні блоки

(D 05 10)

для ізованих труб 12,0 - 219,1 мм

M8/10 - M16



Властивості та переваги

- термоізоляційний блок з хомутом
- хомут з безпечним швидким замком
- для монтажу термоізованих труб зі сталі, міді, чи нерж. сталі
- паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- місця з'єднання блоків при монтажі слід встановлювати горизонтально (для попередження відкриття блоків трубою, див. малюнок)
- BIS Bifix G2: обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- робоча температура: -45 °C до +105 °C
- самоклеюча стрічка забезпечує легке закриття термоізоляційного блока
- матеріал: хомут зі сталі; термоізоляційний блок: з поліуретану (PIR), покритий синтетичним каучуком, паронепроникна стрічка з полівінілхлориду (PVC) чорного кольору
- не містить хлорфторвуглецю (CFC), гідрохлорфторвуглецю (HCFC), формальдегіду, кадмію
- відмінні термоізоляційні та механічні властивості

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	h (мм)	b (мм)	s (мм)	Fa,z (N)	Уп.min
221 1 012	12,0	-	-	M8/10	91	44	50	19,5	100	18
221 1 015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	97	46	50	19,5	100	18
221 1 017	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	97	48	50	19,0	100	18
221 1 021	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	110	53	50	22,5	100	18
221 1 027	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	118	56	50	22,5	100	12
221 1 035	35,0	1	25	M8/10	125	59	50	22,5	100	12
221 1 042	42,4	1 1/4	32	M8/10	134	65	50	23,5	150	12
221 1 048	48,3	1 1/2	40	M8/10	142	68	50	23,5	225	18
221 1 054	54,0	-	-	M8/10	148	71	50	23,5	225	18
221 1 060	60,3	2	50	M8/10	155	74	50	23,5	350	18
221 1 064	64,0	-	-	M8/10	155	76	50	23,5	350	18
221 1 070	70,0	-	-	M8/10	164	80	50	24,5	425	18
221 1 076	76,1	2 1/2	65	M8/10	172	83	50	24,5	575	18
221 1 089	88,9	3	80	M8/10	181	89	50	24,5	875	9
221 1 102	101,6	-	-	M8/10	201	99	50	28,0	1 000	30
221 1 108	108,0	-	-	M8/10	209	101	50	27,0	1 075	30
221 1 114	114,3	4	100	M8/10	217	106	50	26,5	1 250	30
221 1 133	133,0	-	-	M8/10	238	108	100	26,5	1 475	12
221 1 140	139,7	5	125	M8/10	248	119	100	26,5	1 700	12
221 1 159	159,0	-	-	M8/10	275	132	100	29,0	1 950	12
221 1 168	168,3	6	150	M8/10	261	128	100	21,5	2 125	12
221 1 219	219,1	8	200	M16	345	152	100	21,5	3 525	10

* поставляється с хомутом BIS HD500 вместо BIS Bifix® G2

Комбінувати з

Монтажна система BIS RapidRail®
 BIS Монтажні елементи
 BIS Анкери та дюбелі